












TYGER

Customer Support:
www.TygerAuto.com/Contact



TG-RK4B102B




Parts List



For security reason, we do NOT keep any spare keys.
In case of loss, please find your local locksmith.





Tool





1

2






Not Included


3

4


5

6









1




2"






OK





OK




1.25"




1-1/4"







option 1


4




option 2




ATTENTION: Key CANNOT be pulled out when it is in the unlocked position




5





6













7







8





9 x8











OK



OK











L&R




4



L&R

6













EN Must use the included safety straps to attach the bikes to the bike carrier, and to stabilize the bikes & wheels to avoid swinging and scratching during driving.





ES Para evitar movimiento de la bicicleta, el cual puede rayar su vehículo, DEBE usar la correa de seguridad para sujetar la bicicleta al portabicicletas mientras el vehículo esta en movimiento.

FR Lorsque le véhicule roule, utilisez les sangles de sécurité pour fixer les vélos au porte-vélos et pour éviter qu'ils puissent s'endommager en bougeant.











8



EN See the separate instruction in the cable lock bag.

ES La instrucción de la cadena de cerradura esta dentro del paquete de la cadena.

FR Consulter les instructions fournies dans l'emballage du cable anti-vol

GENERAL REMARKS

01. Please read and observe the instructions carefully before you use the product, and keep them in a safe place for future use. Check the part list after opening the package. Make sure that all the parts are fully assembled according to the instruction before fitting it on your car.
02. The user is responsible for assembly and installation of this product, and the manufacturer disclaims any liability due to improper fitting or use of the product.
03. Failure to properly install this bike carrier and/or the bikes may cause damage to the vehicle and/or the bikes, and may result in personal injury.
04. Do not use this product for purposes other than those for which it is designed. Do not modify any components of the product. Remove the carrier if not in use.
05. Do not use the carrier to carry more bikes than recommended. The weight of each bike cannot exceed 15kg/ 33lbs.
06. Do not install the bike carrier on trailers, campers, or RVs.
07. This bike rack is not intended for transporting tandem, or recumbent bicycles.
08. Do not transport bicycles with attached baby seats, panniers, wheel covers, full bike covers or motors.
09. Depending on the shape of your bicycle, TYGER cannot guarantee that it will fit properly on this carrier. You might have to use the frame adapter for bicycle without top bar.
10. Fits 1 1/4" (3.2 cm) and 2" (5.1 cm) hitch receivers.

SAFE AND PROPER USE

01. Always use the safety strap to attach the bikes to the bike carrier.
02. Check that the hitch tube is properly fastened to the hitch receiver on the car.
03. Verify that the safety pin is always inserted in the pin hole when the bike carrier is in the vertical position.
04. Check if the distance from the exhaust pipe to the bicycle tires is safe for your bicycles or the straps of the carrier. The heat of the exhaust could damage the bike or bicycle racks.
05. If your vehicle is equipped with an automatic tailgate opening system, disable this function when using the bike carrier, and open the tailgate manually.
06. When loading the bicycles, remove all loose parts and accessories from bicycles (toolbars, baby carriers, pumps, etc.)
07. Always position the biggest/heaviest bike first and closest to the car, and then position the smaller bike after that.
08. The user is responsible for periodically verifying that all hardware, straps, knobs, hubs are securely tightened for safety purposes.
09. You might have to use extra protections to protect the bikes and the tailgate from scratches.
10. The locks used on this rack are theft deterrent.

ROAD SAFETY

01. The bicycle rack increases the vehicle's length, and the bicycles may increase its width and height. Be aware of this when passing through narrow or low clearance spaces and when reversing. Any loads exceeding the indicated dimensions must nevertheless respect existing regulations and be properly strapped down.
02. The load of rack and bicycles will affect driving. Do not exceed the speed limit, and do not drive faster than 120 km/h (75 mph).
03. Drive slowly over speed bumps. Respect the speed limit, and adapt your speed to the condition of the road.
04. Off-road driving is not recommended and could result in damage to your vehicle, hitch receiver, bike carrier, or your bikes.
05. If you hit a bump or a hole in the road, stop your vehicle and inspect the bikes and the carrier. If you notice anything wrong, remove the bikes and do not use the bike carrier.
06. Make sure there is a safe distance between the bikes and the ground, especially when entering a driveway.

MAINTAINING YOUR BICYCLE RACK

01. Periodically inspect the product for signs of wear, corrosion, and fatigue.
02. Do not use the carrier with defective parts, contact the dealer to replace them before using it again.
03. Remove the product before entering an automatic car wash.
04. To keep your product in the best condition, it is recommended to remove the product from the car when not in use. Please be advised that this product is not designed to resist extreme weather conditions, especially seacoast air.
05. Lubricate the bolts in order to avoid corrosion.

GENERALIDADES

01. Antes de usar el producto, usted debe leer obligatoriamente la nota de advertencias y las instrucciones de instalación, las que deben conservarse para utilidades futuras y para un uso seguro. Deben leerse y respetarse hasta en los más pequeños detalles.
02. El usuario es responsable del montaje y la instalación de este producto, y el fabricante se exime de cualquier responsabilidad debido a la instalación o uso inadecuado de portabicicletas.
03. Si no se instala correctamente este portabicileta y / o las bicicletas se puede causar daños al vehículo y / o a las bicicletas, y puede resultar en lesiones personales.
04. No use este producto para fines distintos de los que fue diseñado. No modifique los componentes del portabicileta. Retire el producto cuando no se usa.
05. No utilice el portador para llevar a más bicicletas de lo recomendado. El peso de cada bicicleta no puede exceder 15kg/33lbs.
06. No instale en remolques o casas rodantes.
07. El portabicileta no está diseñado para el transporte de tandems.
08. No transporte bicicletas con asientos para bebés, cestas, guardabarros, cubrebicicletas completos o motores.
09. Dependiendo de la forma de su bicicleta, TYGER no puede garantizar que se ajuste adecuadamente en este portador. Es posible que tenga que utilizar la adaptador del bastidor para la bicicleta sin barra superior.
10. Se encaja a receptores de enganche de 1 1 / 4 "(3,2 cm) y 2" (5,1 cm).

USO SEGURO Y ADECUADO

01. Utilice siempre los cinturones de seguridad proporcionados para atar las bicicletas en el portabicileta con seguridad.
02. Compruebe que el tubo de enganche esté bien sujetado al receptor de enganche en el coche.
03. Compruebe que el pasador de seguridad siempre se inserta en el orificio cuando el portabicileta está en la posición vertical.
04. No deje que los neumáticos de las bicicletas cuelguen cerca del escape del vehículo.
05. Si su vehículo está equipado con un sistema de portón trasero de apertura automática, deshabilite esta función cuando se usa el portabicileta, y abre el portón manualmente.
06. Al cargar las bicicletas, quite todas las piezas sueltas y accesorios de bicicletas (barras de herramientas, porta bebés, bombas, etc.)
07. Siempre coloque la bicicleta más grande / pesada primero cerca del vehículo, y luego las más pequeñas, en esa orden.
08. El usuario es responsable de verificar periódicamente que todo los componentes, las correas, los botones, los centros estén bien apretados por motivos de seguridad.
09. Es posible que tenga que usar protecciones adicionales para proteger las bicicletas y el portón trasero de rasguños.
10. Las cerraduras usadas en este rack son para disuadir a ladrones

SEGURIDAD EN LA RUTA Y CONDUCCIÓN

01. El portabicileta puede aumentar el largo y el ancho del vehículo. Tome precauciones en caso de pasar por lugares estrechos o peligrosos o en caso de conducir en reversa. Las cargas que sobrepasan la superficie de carga deben cumplir con las prescripciones de la reglamentación en vigor y ser dispuestas correctamente.
02. La carga de la portadora y bicicletas afectará a la conducción. No exceda el límite de velocidad y no conduzca a más de 75 mph (120 km / h).
03. Desaceleraciones bruscas (pasar a 10 km/h) al pasar badenes o otros obstáculos. Conduzca suavemente y en forma anticipada a los hechos.
04. No se recomienda conducir fuera de la ruta: podría dañar al vehículo, el receptor del enganche, portabicicletas, o las bicicletas.
05. Si atraviesas un bache o un agujero en la carretera, detenga su vehículo e inspeccionar las bicicletas y el portador. Si usted nota algo incorrecto, remueve las bicicletas, y no utilice la portabicicletas.
06. Asegúrese de que haya una distancia de seguridad entre las bicicletas y el suelo, especialmente al entrarse a un estacionamiento.

MANTENIMIENTO DEL PORTABICICLETA

01. El usuario es responsable de verificar periódicamente que todo los componentes, las correas, los botones, los centros estén bien apretados por motivos de seguridad.
02. No utilice el portador con piezas defectuosas. contacte con el distribuidor para sustituirlo antes de utilizar de nuevo un portador.
03. Quite el equipo antes de entrar en un lavadero automático de vehículos.
04. Para mantener su producto en las mejores condiciones, se recomienda retirar el producto del vehículo cuando no esté en uso. Tenga en cuenta que este producto no está diseñado para resistir a un clima extremo y sobretodo al aire marítimo demasiado salino.
05. Lubrique los tornillos con el fin de evitar la corrosión.

GENERALITES

01. Lire attentivement les instructions et les conserver pour une utilisation ultérieure. Vérifier la liste des pièces à l'ouverture de la boîte. S'assurer que le produit est assemblé selon les instructions avant de le monter sur le véhicule.
02. L'utilisateur est entièrement responsable de l'assemblage, de l'installation et de l'utilisation du produit. Le fabricant et le distributeur ne pourront être tenus responsables de réclamations suite à une utilisation inadéquate du produit.
03. Une mauvaise installation du produit ou des vélos peut entraîner des dommages matériels au véhicule ainsi qu'aux vélos et dans le pire cas des dommages corporels.
04. Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ne pas modifier de composants du produit. Retirer le produit lorsque vous ne l'utilisez pas.
05. Ne pas transporter plus de vélos que la quantité recommandée (maximum de 15 kg/33 lb par vélo) sur le porte-vélo.
06. Ne pas installer ce produit sur une remorque, une auto-caravane (camping-car) ou une maison mobile.
07. Le porte vélos n'est pas prévu pour le transport de tandems, ou vélos à position allongée.
08. Ne pas transporter de bicyclettes munies d'un siège de bébé, de sacoches, de housses de roues, d'une housse de vélo complète ou d'un moteur.
09. Dépendamment de la géométrie de vos vélos, TYGER ne peut garantir qu'ils peuvent se monter facilement sur ce porte-vélos. Il est possible que la barre d'adaptation adaptateur de cadre soit indispensable pour un bon montage.
10. Conçu pour être monté sur des attelages de 1 1/4" et 2".

UTILISATION DU PRODUIT

01. Toujours utiliser les sangles de sécurité si elle est fourni dans le package fournies pour attacher les vélos au porte-vélo.
02. Vérifier que le tube de fixation à l'attelage est correctement fixé à celui-ci.
03. Vérifier que la goupille de sureté est correctement installé quand le produit est replié en position verticale.
04. Vérifier la proximité entre la sortie de l'échappement et les pneus des vélos ou les sangles d'attache. La chaleur du pot d'échappement pourrait endommager les vélos ou le porte-vélos.
05. Si votre véhicule est équipé d'une ouverture automatique du hayon, désactiver le système et ouvrir le hayon manuellement.
06. Avant l'utilisation, retirer des vélos tous les éléments qui pourraient se détacher (pompe, sacoches, outils, etc) ainsi que les sièges à bébé.
07. Toujours positionner le vélo le plus lourd ou le plus gros dans la première position (celle proche du véhicule)
08. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier périodiquement que tous les éléments de serrage ou de montage sont bien serrés pour une sécurité optimale.
09. Il est possible que vous soyez obligé d'utiliser des éléments supplémentaires pour empêcher les vélos de s'endommager ou d'endommager le hayon de véhicule.
10. Les serrures ont une fonction du vol de dissuasion.

SECURITE ROUTIERE

01. Le porte vélos augmente la longueur du véhicule et les vélos peuvent modifier la largeur et la hauteur véhicule. Attention en cas de passage étroit et délicat ou en cas de marche arrière. Les charges débordant le dispositif de portage doivent remplir les prescriptions de la réglementation en vigueur et être convenablement sangle.
02. Le chargement modifie les conditions de conduite et de manoeuvrabilité. Toujours respecter les limites de vitesse sans jamais dépasser 120 km/h (75 mph) si la vitesse limite y est supérieure.
03. Conduire lentement au passage des ralentisseurs. Adapter la conduite aux conditions de la route.
04. La conduite hors route n'est pas recommandée: cela pourrait endommager le véhicule, l'attelage, le porte-vélo, ou les vélos.
05. Si, par accident, vous passez sur une bosse ou un trou, arrêter le véhicule et vérifier les vélos et le porte-vélo. Si vous remarquez quelque chose d'anormal sur le produit, retirer les vélos et le produit et demander conseil à votre magasin.
06. S'assurer que la distance entre les vélos et le sol est suffisante pour éviter tout contact surtout en rentrant dans un garage ou un stationnement.

MAINTENANCE DU PRODUIT

01. Examiner le produit régulièrement afin de détecter tout signe d'usure, de corrosion ou de fatigue.
02. Ne pas utiliser le produit si vous constatez que des pièces sont endommagées. Communiquer avec le revendeur.
03. Retirer le produit dans les lave-autos automatiques.
04. Il est recommandé de ne pas laisser le produit sur le véhicule quand il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas conçu pour résister à des environnements extrêmes, comme par exemple l'air salin.
05. Lubrifier régulièrement les vis et boulons pour éviter toute corrosion.

**TYGER**